

Coffeemar 546G

Los modelos totalmente automáticos de máquinas para café y bebidas calientes Coffeemar son los únicos en incorporar una válvula de presión en su grupo de erogación asegurando que toda la esencia y aroma del café se extrae desde la primera a la última gota.

Incluye también entre sus innovaciones el molido autorregulado, la máquina ajusta automáticamente la abertura de las muelas asegurando que el grano es molido a su tamaño perfecto.

Gracias a estas innovaciones y muchas otras prestaciones funcionales las Coffeemar aseguran el mejor servicio de café que se puede ofrecer a los usuarios.



Características

- Hasta 500 servicios.
- 20 Botones de selección de producto. Y 5 grados de nivel de azúcar para cada uno.
- 5 o 6 Contenedores para productos solubles y un contenedor para café en grano.
- Capacidad:
 - Café en grano: 3570 gr.
 - Leche en polvo: 2450 gr
 - Chocolate: 2000 gr
 - Sugar 3400 gr.
 - Café soluble: 720 gr.
 - Te e infusiones: 1500 gr.
 - Vasos y paletinas: 500
 - Caldera a presión: 370 ml.
- Panel frontal de 329 x 273 mm y botonera iluminados por leds, con programación de los tiempos de encendido y apagado
- Auto test continuo de funcionamiento
- Display gráfico con mensajes de texto y animaciones de 92 x 53mm
- Dos diferentes modelos de extractor, para vasos de 65 a 67mm y para vasos de 67 a 69 mm
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 y 115 mm de largo.
- Autolavado de todo el circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido, manual o automático.
- Sistema de agregado de azúcar sin vapor, directo al vaso.
- Control constante de la temperatura de caldera.
- Válvula de presión constante en el grupo de erogación
- Autoregulado del molido.
- Red hídrica ¼" (0,5 a 10 bares de presión)
- Alimentación eléctrica: 220 o 110 Voltios.
- Consumo máximo: 1.100wats

Dimensiones

- Alto x ancho x fondo: 1830 x 600 x 561 mm
- Peso: 140Kg

Construcción

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos de anclaje.
- Hucha con cerradura de gran capacidad y opción de auto bloqueo en la extracción.
- Acceso a todos los componentes mecánicos y electrónicos tanto por la parte posterior de la máquina como por su parte frontal.

Gestión Crédito

- Protocolo MDB o Ejecutivo
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

Programación

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.
- Sistema de regulación de dosis de producto integrado en la máquina.
- Software de programación de dosis permite leer, modificar e inyectar dosis.
- Posibilidad de parametrización y visualización de las dosis en gramos de producto.

Opciones

- Lector de billetes BT10
- Lector de tarjetas J130
- Interface para la instalación de modem y comunicación con Vending Track.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Filtros de agua para cal y sabor.
- Depósito de agua autónomo, uno o dos tanques de 25L cada uno.
- Hasta dos módulos vending Vision E-S y Vision E-SPlus



