

Cristallo 400

Cristallo 400 es un dispensador de bebidas calientes completamente automático, diseñado y desarrollado para reducir y optimizar las intervenciones de reposición y asistencia.

Tecnológicamente avanzado y extremadamente funcional, puede ofrecer hasta 12 bebidas diferentes directas y 24 con preselección.

Se combina perfectamente con la Corallo 1700.



Características principales

- Dispensador automático de vasos, paletinas y azúcar
- Grupo de café exclusivo Saeco, para una máxima calidad del café, con un mantenimiento sencillo, de larga duración y fiabilidad
- El soporte del cuerpo central, donde están situados la práctica totalidad de los componentes de la máquina, es abatible y perfectamente extraíble
- Acepta distintos y variados sistemas de pago: paralelo, MDB, BDV, Ejecutivo, tarjeteros, llaves, etc... (con posibilidad de configuración master/slave)
- Predisposición a la instalación del nuevo sistema de erogación Saeco Easy Dry
- Programación de bebidas personalizable
- Kit autonomía
- Kit módulo reloj
- Kit batidor con espiral de sustitución de té con descafeinado
- Kit electroválvula de agua caliente
- Kit validador 12V
- Kit contador mecánico
- Kit teclado 5 funciones
- Llave de programación
- Kit Eva-Dts

Accesorios

- Nuevo kit Saeco Easy Dry



Datos técnicos	Cristallo 400
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	580 x 1630 x 610 mm
Peso	97 kg
Alimentación	230 V/50 Hz
Potencia absorbida	1700 W
Caldera	Latón
Conexión red hídrica	¾" (1 – 8 bar)
Conexión hídrica	Standard: conexión red hídrica ó kit de autonomía con depósito de agua
Contenedores café en grano	1
Contenedores producto soluble	4 (dos depósitos dobles con diferentes capacidades)
Contenedores de azúcar	1
Batidores / espiral	3 / 1
Grupo de café	7 gr
Número de selecciones	12
Numero de preselecciones	4

Capacidad	Cristallo 400
Café en grano	3,0 kg
Café soluble	1,0 kg
Leche	2,7 kg
Chocolate	6,0 kg
Té	3,8 kg
Azúcar	2,8 kg
Vasos (diámetro 70 mm)	hasta 425
Paletinas	410
Depósito de agua	2 depósitos de 20 l

Especificaciones técnicas

- Estructura de chapa de acero pregalvanizado pintada
- Contenedores y depósitos de resina alimentaria
- Avisos de falta de agua, café, y vasos
- Control electrónico de la temperatura de la caldera
- Extractor para absorber la humedad interna y el vapor del área de erogación
- Vasero, brazo, boquillas y cámara de erogación de fácil extracción para su limpieza
- Bomba electromagnética de vibración
- Sistema anti-desbordamiento con Air-Break y electroválvula con bloqueo presostático
- Cerradura programable RIELDA
- Reset incidencia simplificado
- Relé de seguridad general a 24 V
- Protección térmica de todos los dispositivos conectados a la red eléctrica a 220V
- Certificados CE y VDE aprobados

Interfaz de usuario

- Display retroiluminado con 2 líneas de 20 caracteres
- Teclado de 16 pulsadores: 12 selecciones directas y 4 preselecciones (+/- azúcar, descafeinado y anular vaso)



Saeco Ibérica S.A.

Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
 08940 Cornellà de Llob., Barcelona – Spain
 Tel: +34 93 474 00 17 – Fax: +34 93 474 04 34

saeco.saecoiberica@philips.com
 www.saecovending.es

Siempre a su servicio: